

Zásuvkový rozváděč v390

Typ: ZSF20101000.1 /3958

IP44

ilustrační obrázek

technické údaje

výbava



obj. č.
v390
balení
<div> <div>■</div> <div>1</div> </div> <div> <div>■</div> <div>-</div> </div>



jmen. proud	40 A	zásuvky FAMATEL	1x 32A/400V/5p	přístroje EATON	-
jmen. napětí	AC 400V/230V, 50 Hz				
typ sítě	TN-C-S		1x 16A/400V/5p		1x B16/3
stupeň ochrany krytem	IP44		2x 16A/230V/3p		2x B16/1
přívodní kabel	max. 5x16 mm ²				chránič 40/4/003
zkratová vypínací schopnost přístrojů	10 kA (PL7; PF7)				

Rozměry (v x š x h)	330x215x155 mm		
Celkový počet modulových míst	9		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +85 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	svorkovnice 337 (6x16 mm ² ; 6x16 mm ²)		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-1	ČSN EN 60439-3	
Příslušenství	držadlo 3917		

Technický výkres prázdného pouzdra

